

# ФИЛЬТР ОБРАТНОГО ОСМОСА ECOSOFT P'URE ALKAFUSE



## КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Чистая вода с pH 7 - 10
- Вода с минералами кальция и магния
- Сертификат WQA Gold Seal подтверждает соответствие стандартам NSF

### ТЕХНОЛОГИЯ ФИЛЬТРАЦИИ:

- Картридж из вспененного полипропилена 5 микрон
- Картридж с гранулированным углем
- Картридж из спрессованного угля
- Обратноосмотическая мембрана 75 GPD
- Картридж Alkafuse
- Минерализатор

### КАЧЕСТВО ОЧИЩЕННОЙ ВОДЫ\*

pH	7–11
Общее солесодержание, мг/л	60–120
Кальций, мг/л	5-15
Магний, мг/л	5-15
Натрий + Калий, мг/л	<5
Гидрокарбонат натрия, мг/л	50-100
Хлориды, мг/л	<5

\* Показатели определены при следующих условиях: температура входящей воды 20 °С, состав исходной воды и параметры работы фильтра соответствуют рекомендованным производителем.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Артикул	Производительность, л/сутки (GPD)	Давление на входе, бар	Соединение	Общий объем бака, л	Габариты, В x Ш x Г, мм
MO675ALCPUREDWTW	190 (50)	3–6	1/2" - 14NPSM или 3/8" (9/16"UNEF)	12	310 x 440 x 195

### КОМПЛЕКТАЦИЯ ФИЛЬТРА:

- Модуль фильтрации
- Комплект картриджей предварительной очистки
- Мембранный элемент Ecosoft 50 GPD (190 л/сутки)
- Картридж минерализации
- Картридж Alkafuse
- Кран для очищенной воды
- Накопительный бак
- Тройник с краном подачи воды для подключения фильтра к водопроводу, дренажный хомут для подключения фильтра к канализации
- Набор цветных трубок для удобного монтажа фильтра
- Сервисные ключи для замены картриджей и мембраны
- Руководство пользователя

Вес товара (нетто/брутто), кг: 8.75/10.5

Габариты упаковки, м: 0.59 x 0.46 x 0.30



### ФИЛЬТР ОБРАТНОГО ОСМОСА ECOSOFT P'URE ALKAFUSE

Артикул	Наименование	Цена E R	Количество в упаковке	Упаковок на паллете	Единиц на паллете
MO675ALCPUREDWTW	Фильтр обратного осмоса Ecosoft P'URE Alkafuse	264	1	28	28